

Unzer Engage V400c

Stationäres Terminal mit Drucker



Bezahlterminal mit Drucker mit großem Mehrwert am POS.

Das V400c bietet den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation von Verifone. Das 3,5 Zoll Farb-Touchdisplay bietet eine einfache und intuitive Kundeninteraktion und unterstützt die digitale Unterschriftenerfassung. Dank der großzügigen Speicherkapazität können Händler problemlos zukünftige weitere Funktionalitäten integrieren.



Mehr Informationen

unzer

Engage V400c

- ✓ Gestochen scharfes HVGA-Farb-Touchdisplay für multimediale
- ✓ Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- ✓ Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- ✓ Gehärtetes Glas für hohe Widerstandsfähigkeit
- ✓ Schneller Prozessor für Transaktionsverarbeitung und Interaktion mit der Kasse
- ✓ Vielfältige Kassenschnittstellen: ZVT, O.P.I., Verifone-Protokoll
- ✓ Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5
- ✓ P2PE zertifiziert und gelistet
- ✓ Integrierter, sehr schneller Drucker

Technische Daten

OS/Prozessor	600 MHz, Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Kartenleser	Chipkarte: ISO 7816-3 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813 Kontaktlos: ISO 14443A/B MiFare ISO 18092 kompatibel unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata SAM: 2 Steckplätze Micro-SD: 1 Steckplatz
Display	3,5 Zoll HVGA 320 x 480 Pixel oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay
Stromversorgung	AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz DC-Ausgang: 11,6 V, 1,55 A
Tastatur	3 x 5 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung mit oder ohne Sichtschutz
Kommunikation	WiFi 2,4 GHz und 5 GHz seriell: RS-232 Ethernet/LAN USB
Drucker (integriert)	Thermodrucker 30 Zeilen/Sekunde Ø 40 mm Papierrolle Papierbreite 58 mm leichter Papierwechsel Papierende-Sensor
Maße (L x B x H)	190 x 80 x 70 mm
Gewicht	392 g (ohne Papierrolle, ohne Sichtschutz) 409 g (ohne Papierrolle, mit Sichtschutz)
Umweltbedingungen	Einsatzumgebung: 0 °C bis +50 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
Allgemeine Zulassungen	DK TA 7.1 / 7.2 EMV Level 1 und 2 PCI PTS 5.x DC POS 2.5 / 3.0 SRED P2PE



Unzer